



Algemene Gebruiksvoorwaarden (AGV) voor de DTF Inkt Shaker "Inkt Shaker"

Datum van inwerking treden : 21/01/24

1. Aanvaarding van de voorwaarden

Door gebruik te maken van de DTF Inkt Shaker (hierna te noemen "het Product"), gaat u akkoord om de Algemene Voorwaarden na te leven".

2. Toegelaten gebruik

U mag het product uitsluitend voor professionele doeleinden gebruiken in overéénstemming met de instructies van de fabrikant. Elk niet toegestane gebruik is ten strengste verboden.

3. Verantwoordelijkheden van de gebruiker

De gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het product. De gebruiker aanvaardt alle risico's gelinkt aan het gebruik van het product, inclusief eventuele schade aan inkt, cilinders en aanverwante uitrusting.

4. Garantie

Het product wordt geleverd zoals "het is", zonder enige vorm van garantie. De fabrikant garandeert niet dat het product voldoet aan de eisen van de gebruiker of vrij is van fouten of onderbrekingen.

5. Beperking van aansprakelijkheid

De fabrikant is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van het product.

6. Intellectueel eigendom

De gebruiker erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het product, inclusief patenten, handelsmerken en auteursrechten, toebehoren aan de fabrikant.

7. Vertrouwelijkheid

De fabrikant verbindt zich ertoe de vertrouwelijke informatie van de gebruiker niet aan derden door te geven zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker, tenzij dit wettelijk verplicht is.

8. Intrekking

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de toegang van de gebruiker tot het product te beëindigen in geval van schending van de deze AGV.

9. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

Op deze AGV is het recht van Lille van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van het product vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Lille.

10. Gebruiksvoorwaarden

De DTF 'Inkt Shaker' is ontworpen om optimaal te werken bij omgevingstemperaturen bij kamertemperatuur, tussen 5-35 C°.