Secabo TC1 presse de transfert 15cm x 15cm

TC1

Aperçu

La presse à transfert TC1 de Secabo a une surface de travail de 15 x 15 cm. Donc, il est parfait pour la finition des textiles, z. Pour les emblèmes, les patchs, les transferts sur tissu, les marques ou les étiquettes de produits. Le TC1 est léger et très compact, ce qui le rend parfait pour une utilisation mobile lors d'événements. Notre «petit» est également disponible en tant que modèle d'entrée de gamme à bas prix. Le TC1 gère les transferts vers les zones difficiles à atteindre, en sélectionnant de manière sélective où il est voulu et nécessaire. Cela empêche principalement la resublimation et la migration du colorant. La plaque chauffe rapidement et consomme peu d'énergie. Comme d'habitude chez Secabo, le TC1 est facile à utiliser et même par les débutants. Le grand angle d'ouverture facilite la préparation des objets de transfert sur la plaque de base. Le temps et la température pour le transfert peuvent être pré-sélectionnés avec précision sur le contrôleur numérique. La pression de contact est ajustée au volant. La fermeture du levier de la presse lance le processus de pressage.

Fonctionnalités

Répartition exacte de la température

Le plateau chauffant de haute qualité assure une diffusion uniforme de la chauffe.

Travail sûr

La securité et la qualité des machines sont controlées selon les normes de securité Allemandes.

Grande surface de travail

Grâce au grand angle de pliage de 40°, les objets de transfert peuvent être orientés de manière confortable et précise.



Pression variable

La pression est facile à ajuster en fonction du support imprimé

Afficheur digital

Le temps et la température s'ajuste et se controle facilement à l'aide des afficheurs digitals

Dimensions compactes

Le faible encombrement et le faible poids permettent une utilisation mobile.

Données techniques

Dimensions	46cm x 46cm x 31cm
Taille du plateau	15cm x 15cm
Poids sans emballage	14.5 kg
poids avec emballage	13 kg
Éléments fournis	Presse de transfert C13 Câble de connexion IEC, mode d'emploi
Réglage de la pression	Pression facilement ajustable par la molette
Pression maximale de la lame	200 g/cm²
temperature maximale	210 °C
Réglage du temps digital	999 s
Angle d'ouverture	0 ° - 40 °
système de verrouillage	presse manuelle à bascule
Alimentation	230V / 50Hz - 60Hz, 700W
Environnement	5°C - +35°C / 30% - 70% humidité de l'air
Marque	secabo

vues